



PRODUCT DATA SHEET

LEDLENSER iF3R



IF3R

SPECIFICATIES

| TECHNISCHE GEGEVENS | |
|-------------------------------|---------------------|
| Breedte [mm] | 140 mm |
| Diepte [mm] | 36 mm |
| Hoogte [mm] | 71 mm |
| Gewicht, incl. batterijen [g] | 392 g |
| Focusfunctie | Neen |
| Primair materiaal | Aluminium legering |
| Secundair materiaal | Andere kunststoffen |
| Batterijbehuizing | Neen |

| BATTERIJ | |
|------------------------------------|---|
| Stroombron - Type | Oplaadbare batterij |
| Batterij - Aantal | 1 |
| Batterij - Technologie | Li-ion |
| Batterij - Type | - |
| Batterij - Alternatief | - |
| Voltage - Totaal [V] | 3,7 V |
| Capaciteit - Totaal [mAh] | 4.000 mAh |
| Energie - Totaal ² [Wh] | 14,8 Wh |
| Oplaadbaar | Ja |
| Laadtijd ⁵ [u] | 5 u |
| UN-nummer | - |
| Energie statusindicator | Batterijstatusindicator, Laadindicator |

| BEHUIZING | |
|----------------------------|--------------|
| Waterdichtheid [IP-klasse] | IP54 |
| Valhoogte - drop test [m] | 1 m |
| Max. werkdiepte [m] | - |
| ATEX zone | - |
| Werktemperatuurbereik [°C] | -10 tot 40°C |

| LICHTFUNCTIES | |
|---------------------------------------|--|
| 3: High Power - Mid Power - Low Power | |

| LED | |
|---------------------------|-------------------|
| Aantal LEDs | 1 |
| Type LED | COB LED |
| Kleur LED | Wit |
| Kleurtemperatuur [K] | 5.400 tot 6.600 K |
| Kleurweergave index (CRI) | 80 CRI |

| LICHTWAARDEN | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------|-------------|--|
| Flood | Boost | High Power | Mid Power | Low Power | |
| Lumen ¹ [lm] | - | 1.000 lm | - | 100 lm | |
| Reikwijdte ¹ [m] | - | - | - | - | |
| Brandtijd ¹ [u] | - | 1,5 u | - | 15 u | |

| Spot | Boost | High Power | Mid Power | Low Power | |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|-----------|--|
| Lumen ¹ [lm] | - | - | - | - | |
| Reikwijdte ¹ [m] | - | - | - | - | |
| Brandtijd ¹ [u] | - | - | - | - | |

| SCHAKELAAR | |
|--|--|
| Drukschakelaar - achterop de lamp | |

| KENMERKEN | |
|--|--|
| Transport Lock - vergrendelt de lamp waardoor deze niet per ongeluk kan inschakelen | |

Dimbaar - 5 dimmerinstellingen (100% - 75% - 50% - 25% - 10%)

| TECHNOLOGIE | |
|--|--|
| Magnetic Charging System - de lader klikt magnetisch vast op het laadpunt op de lamp en biedt zo een betere aansluiting tijdens het laden | |
| Cooling Technology - geïntegreerd koelement om oververhitting te voorkomen | |

7
JAAR
GARANTIE* ⁴

iF3R

VERPAKKING & LOGISTIEK



INFO

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Type verpakking | Kartonnen doos |
| Inbegrepen | Magnetische laadkabel |
| Artikelnummer | LL-WL/IF3R |
| Douane tariefcode | 85131000 |

ENKELE PRODUCTVERPAKKING

| | |
|---------------------------|------------------|
| Afmetingen B x H x D [mm] | 255 x 75 x 52 mm |
| Brutogewicht [g] | - |
| Barcode | 4058205020237 |

DOOS

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Aantal stuks | 6 stuks |
| Afmetingen L x B x H [mm] | 325 x 260 x 85 mm |
| Brutogewicht [g] | - |
| Barcode | 4058205020244 |

OMDOOS (EXPORT KARTON)

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Aantal stuks | 24 stuks |
| Afmetingen L x B x H [mm] | 550 x 350 x 210 mm |
| Brutogewicht [g] | - |
| Barcode | 4058205020251 |

iF3R

ACCESSOIRES

| CATEGORIE | OMSCHRIJVING | ARTIKELNUMMER |
|-----------|---------------------|---------------|
| Lader | Autolader - 12/24 V | LL-CC/0380 |



iF3R

MARKETING

UNIQUE SELLING POINTS

- Kleine spotlight met uitstekende lichtopbrengst
- Verstelbare basis, geïntegreerde magneet en haak voor flexibele montage en positionering van de lamp
- Eenvoudig op te laden via het magnetisch laadsysteem
- Geïntegreerde koeltechniek voor een continu gebruik zonder oververhitting
- Vijf dimmerinstellingen (100% - 75% - 50% - 25% - 10%)

SERIE COPY

**LEDLENSER i-SERIE WERKLAMPEN.
KRACHTIGE PRESTATIES.**

Altijd klaar wanneer je de duisternis van jouw werkplaats of werf moet verlichten: de Ledlenser i-serie werklampen en schijnwerpers zijn duurzame en multifunctionele lampen voor echte professionals. Of je nu een smalle spotlight of brede schijnwerper gebruikt, met deze professionele lampen heb je altijd het juiste licht binnen handbereik. Compact, krachtig en oplaadbaar - elk model maakt indruk tijdens het dagelijks gebruik.

PRODUCT COPY

**DE LEDLENSER iF3R OPLAADBARE WERKLAMP.
KLEIN, VERFIJND EN VOL VERMOGEN.**

De Ledlenser iF3R is een oplaadbare werklamp met krachtige lichtopbrengst. Deze schijnwerper is slechts 14 cm lang en biedt een output tot maximaal 1.000 lumen¹ met vijf verschillende helderheidsinstellingen. In de laagste lichtstand gebruik je hem tot 15 uur¹ lang. Hij laadt via het magnetisch laadsysteem, wat de iF3R stof- en waterdicht (IP54) maakt zelfs wanneer het laadpunt niet afgedekt is. Hij wordt geleverd met verstelbare voetbasis, geïntegreerde magneet en haak voor optimale flexibiliteit. De koelingstechnologie voorkomt dat de COB LED oververhit raakt.

VOETNOTEN

De informatie over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten komt overeen met de bestaande kennis op het moment van publicatie. Als onderdeel van de verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de leveringsomvang, het uiterlijk, het ontwerp en de kleur zonder voorafgaande kennisgeving. De productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van de producten en kunnen optionele accessoires tonen die beschikbaar zijn tegen een meerprijs. Fouten en misdrukken uitgezonderd.

1) Gemeten waarden volgens ANSI FL1 in de desbetreffende instelling. Als geen instelling expliciet wordt vernoemd, verwijzen de waarden voor lichtsterkte (lumen / lm) en reikwijdte (meter / m) naar de helderste instelling en de waarden voor de brandtijd (uren / uur) naar de laagste instelling. Een Boost-functie (indien beschikbaar) kan meerdere keren worden gebruikt, maar slechts voor een korte tijd van enkele seconden. In het geval dat de lamp is uitgerust met gekleurde LED(s), worden de meetwaarden aangegeven voor wit licht of de witte LED. Als de lamp verschillende energiemodi heeft, is de "energiebesparende modus" (Energy Saving) de basis voor de meting.

2) Berekenende capaciteitswaarde in wattuur (Wh). Dit is van toepassing op de batterij(en) in de leveringstoestand van het betreffende artikel of, in het geval van lampen met oplaadbare batterij, voor de hierin opgenomen oplaadbare batterij(en) wanneer deze volledig is opgeladen.

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Garantietermijn van standaard vijf jaar vanaf de datum van aankoop, zeven jaar na online registratie voor producten aangekocht vanaf januari 2016. Online registreren kan via de productregistratiekaart ingesloten in de productverpakking. Zit er geen aparte productregistratiekaart in de verpakking van jouw aangekochte product, dan komt de lamp enkel in aanmerking voor de standaardgarantie van 5 jaar. De garantie is wereldwijd geldig en in aanvulling op de wettelijke garantierechten. Het behandelt materiaalfouten en verwerkingsfouten. Voor het correct functioneren van batterijen / accu's verlenen wij een afwijkende garantieperiode van 12 maanden. Uitgesloten van deze garantie zijn de producten van de "Solidline"-serie, de Ledlenser K1 en Ledlenser K2. Gebreken in batterijen, houders, afstandsbedieningen, kleurenfilters, alle andere accessoires, gravure's of oppervlakte-coatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.

HET. LICHT. ZIEN.

HET GEHELE LEDLENSER ASSORTIMENT
BIJ ONS VERKRIJGBAAR.

NEDELKO IS DE OFFICIËLE DEALER VAN LEDLENSER

NEDELKO B.V.

Riga 10

2993 LW Barendrecht

T +31 (0)180 64 54 00

E info@nedelko.nl

NEDELKO

JOUW
TECHNISCH
SPECIALIST.

WWW.NEDELKO.NL