


PROLUMIA®

LED ECO-PANEL BL

DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ S VYSOKOU
ÚČINNOSTÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VHDNÉ
OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI

NOVÉ



CE IP20   INDOOR



PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI
(3000K, 4000K NEBO 6000K)



VYSOKÁ ÚČINNOST
AZ 135 LM/W



NOVÁ TECHNOLOGIE
PŘÍMEHO OSVĚTLENÍ

3 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

LED ECO-PANEL BL

VYSOKÁ
ÚČINNOST
AŽ
135 LM/W



DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VHODNÉ OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI

Eco-Panel BL v elegantním designu s vysokou účinností. Tím zajišťuje obzvláště dobré osvětlení pracovní plochy. Panel má řadu vylepšených funkcí. Eco-Panel BL je vybaven například podsvícením, které dlouhodobě zabraňuje žloutnutí. Ovladače bez blikání zaručují extrémně spolehlivé osvětlení. Jednoduché přepínání mezi různými teplotami chromatičnosti poskytuje efektivní osvětlení s širokou škálou aplikací. A díky příznivé ceně je nyní tento panel pro správné osvětlení na pracovišti k dispozici všem.

VYSOKÁ ÚČINNOST, AŽ 135 LM/W PŘI 4000K

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI PŘEPÍNATELNÁ MEZI 3000K, 4000K NEBO 6000K

LED NAPÁJENÍ BEZ BLIKÁNÍ

PRINCIP PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ, ELIMINUJÍCÍ POTŘEBU ODRAZNÉ DESKY A MINIMALIZUJÍCÍ RIZIKO ZAŽLOUTNUTÍ

DOSTUPNÉ V 0-10 V, DALI A DOTYKOVÉ STMÍVATELNÉ VERZI

K DISPOZICI S KABLEM O DÉLCE 2 M SE ZÁSTRČKOU EURO NEBO KONEKTOREM GST18/3

LED NAPÁJENÍ DODÁVÁNO ZVLÁŠT.

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti přepínatelná: 3000K, 4000K a 6000K
Světelný tok (dle teploty chromatičnosti): 4000Lm, 4320Lm a 4160Lm
Index podání barev: Ra>80
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): L₇₀ > 50.000
LED proud: 900mA
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinník: > 0,95
Příkon (včetně napájení): 32 W
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

KANCELÁŘE, NEMOCNICE, LABORATOŘE, ŠKOLY, REPREZENTATIVNÍ MÍSTNOSTI, APOD.



LED ECO-PANEL BL 595 X 595 MM

32W

Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3000K, 4000K a 6000K

Životnost (hod.): >50.000

Obj.č.	Popis
40000171	LED Eco-Panel BL 595 x 595 mm



LED ECO-PANEL BL 295 X 1195 MM

32W

Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3000K, 4000K a 6000K

Životnost (hod.): >50.000

Obj.č.	Popis
40000172	LED Eco-Panel BL 295 x 1195 mm

LED NAPÁJENÍ (NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ)

Obj.č.	Popis
Nestmívatelné	
40000180	LED napájení, 36 W, 900 mA CC
40000181	LED napájení, 36 W, 900 mA CC + 2 m kabel + Euro zástrčka
40000182	LED napájení, 36 W, 900 mA CC + 2 m kabel + GST18/3
0-10 V stmívání	
40000183	LED napájení, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V stmívání
40000184	LED napájení, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V stmívání + 2 m kabel + Euro zástrčka
40000185	LED napájení, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V stmívání + 2 m kabel + GST18/3
Dali stmívání	
40000186	LED napájení, 36 W, 900 mA CC, Dali stmívání
40000187	LED napájení, 36 W, 900 mA CC, Dali stmívání + 2 m kabel + Euro zástrčka
40000188	LED napájení, 36 W, 900 mA CC, Dali stmívání + 2 m kabel + GST18/3

3000K,
4000K A 6000K
V JEDNOM!



CE IP20  

 PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (3000K, 4000K NEBO 6000K)  VYSOKÁ ÚČINNOST AŽ 133 LM/W  NOVÁ TECHNOLOGIE PŘÍMEHO OSVĚTLENÍ

3 LET ZÁRUKA

VÍCE INFORMACÍ O
LED ECO-PANEL BL ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA CZ

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

WWW.PROLUMIA.COM