



# LED ECODISC II SERIE (LED ECODISC II SERIES)

90  
LM/W



## LED Ecodisc II Mini ø 265 mm 12W, incl. LED voeding (driver)



- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Basis metaal / afscherming PMMA
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Leverbaar met ingebouwde sensor

Toepassingsgebieden: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

4000990/ ..

vanaf € 22,95  
from

### Opties Options

- 2: Standaard uitvoering  
Standard version
- 3: + sensor (+1,5W)  
+ sensor

€ 22,95

€ 42,95

Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Kleurtemperatuur schakelbaar (Color temperature switchable):

3000K/4000K/6500K

Lichtstroom (Light output): 1100Lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse (Electrical safety class): Klasse I (Class I)

Cosinus phi (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

3000K,  
4000K & 6500K  
IN ONE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE  
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

VOORRAADARTIKEL  
ITEM IN STOCK



3 JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY

# LED ECODISC II SERIE (LED ECODISC II SERIES)

90  
LM/W



## LED Ecodisc II Midi ø 330 mm 18W, incl. LED voeding (driver)



- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Basis metaal / afscherming PMMA
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Leverbaar met ingebouwde sensor

Toepassingsgebieden: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

4000991/ ..

vanaf € 31,95  
from

### Opties

#### Options

- 2: Standaard uitvoering  
Standard version
- 3: + sensor (+1,5W)  
+ sensor

€ 31,95

€ 51,95

Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Kleurtemperatuur schakelbaar (Color temperature switchable):

3000K/4000K/6500K

Lichtstroom (Light output): 1650lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse (Electrical safety class): Klasse I (Class I)

Cosinus phi (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

3000K,  
4000K & 6500K  
IN ONE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE  
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

VOORRAADARTIKEL  
ITEM IN STOCK

3 JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY



# LED ECODISC II SERIE (LED ECODISC II SERIES)

90  
LM/W



## LED Ecodisc II Maxi ø 380 mm

23W, incl. LED voeding (driver)



- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Basis metaal / afscherming PMMA
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Leverbaar met ingebouwde sensor

Toepassingsgebieden: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

4000992/ ..

vanaf € 35,95  
from

### Opties

#### Options

- 2: Standaard uitvoering  
Standard version
- 3: + sensor (+1,5W)  
+ sensor

€ 35,95

€ 55,95

Lichtbron (Light source): SMD 2835 LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Kleurtemperatuur schakelbaar (Color temperature switchable):

3000K/4000K/6500K

Lichtstroom (Light output): 2150Lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse (Electrical safety class): Klasse I (Class I)

Cosinus phi (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

3000K,  
4000K & 6500K  
IN ONE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE  
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

VOORRAADARTIKEL  
ITEM IN STOCK

3 JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY